

FUGAPROOF ACQUISTA ON-LINE

PROTETTIVO ANTIMACCHIA PER FUGHE



FUGHE CEMENTIZIE



A COSA SERVE

- Impedisce l'assorbimento di macchie.
- Facilita la rimozione dello sporco.
- Ideale per mosaici.
- Mantiene la fuga come nuova per anni.

I VANTAGGI

- Non colora la fuga.
- Doppia azione: protegge la fuga e semplifica la pulizia.
- Inodore.
- Asciuga molto rapidamente.
- Prodotto a base acqua, più ecologico.
- Prodotto a bassissime emissioni di VOC: certificato da GEV e marcato da EC1PLUS

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione:

1. Versare il prodotto in un contenitore adatto e applicarlo con un pennellino in modo uniforme in corrispondenza della fuga.
2. Rimuovere le eventuali sbavature dalle piastrelle con carta assorbente o panno pulito.
3. Lasciare asciugare. Dopo un'ora la superficie sarà poi pronta per essere trafficata.

Il prodotto può essere applicato direttamente con un pennellino dopo averlo versato su un contenitore adatto.

Eventuali sbavature del prodotto sulla piastrella vanno rimosse immediatamente con della carta o panno pulito. Per la protezione di mosaici con tessere di piccole dimensioni si consiglia di applicare il prodotto su tutta la superficie rimuovendo di

o panno asciutto.

Per acquistare il prodotto [clicca qui](#)

Confezioni

Confezioni da 500 ml: cartoni da 12 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Il prodotto teme il gelo in canestro.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

COMPOSIZIONE

Dispersione in acqua di resine organiche.

RESA

Con un litro di prodotto faccio:

100 m² con piastrelle 10x10 e fughe 0,5 cm
750 m² con piastrelle 30x30 e fughe 0,2 cm

Le rese sono indicative e si intendono per mano"

ETICHETTATURA

Non è richiesta etichettatura né indicazioni di rischio e sicurezza perché il prodotto non è classificato pericoloso secondo la vigente normativa.

A norma del D.Igs 161/06:

Categoria: primer fissanti (idrorepellenti).
Valore limite UE (Cat: 1/h): 30 g/l (2010).
Questo prodotto contiene al massimo 0 g/l.

Attenzioni

Non bagnare la superficie prima delle 24 ore. Eventuali residui secchi non rimossi in fase di applicazione possono essere asportati con FILACLEANER diluito 1:30. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido
Colore: trasparente di colore giallino
Odore: alcolico
Densità: 1,010 kg/litro
pH: 4,6

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio.

Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.

