



-  COTTO
-  CLINKER
-  GRES PORCELLANATO
-  STRUTTURATO
-  MONOCOTTURA
-  RUSTICO
-  PIETRA E AGGLOMERATI
-  NON LUCIDI



A COSA SERVE

- Protegge dall'usura del passaggio e dall'accumulo dello sporco gres porcellanato strutturato, monocotture ruvide, cotto e pietre naturali con finitura grezza.
- Genera una pellicola protettiva.
- È ideale come finitura sul cotto, sulle pietre naturali e sugli agglomerati non lucidati.

I VANTAGGI

- È ideale sui pavimenti in gres porcellanato strutturato molto trafficati.
- Ha un'ottima capacità di adesione sul gres porcellanato con finitura rustica.
- Ha un ottimo grado di autolucido.
- Protegge dall'usura del passaggio e dall'accumulo di sporco.

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso
Applicazione

- Per la protezione del gres porcellanato strutturato: stendere puro con vello o straccio e attendere fino a completa asciugatura. Passare eventualmente una seconda mano incrociata alla prima. Attendere la completa asciugatura prima di trafficare il pavimento. Non serve lucidare.
- Per la finitura di cotto e pietra: su materiale preventivamente trattato con FILAFOB o FILAW68 stendere puro con vello o straccio e attendere

È possibile completare il trattamento con una cera di finitura (FILAMATT, FILASATIN, FILACCLASSIC, FILALONGLIFE).

- Per la manutenzione:

Soluzione diluita di FILACLEANER

Attenzione:

Non camminare sul pavimento in fase di asciugatura e non ripassare nei punti già trattati e non ancora asciutti. È sconsigliato l'uso del prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (bagni, docce).

Per acquistare il prodotto [Clicca qui](#)

RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Cotto/Pietra	30 m ²
Gres porcellanato	30/40 m ²

"Le rese sono indicative e si intendono per mano"

Confezioni

Taniche da 1 litro: cartoni da 12 pezzi.
Canestri da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- In alcuni casi FILAJET può avere problemi di adesione; si consiglia quindi di verificare preventivamente l'adesione del prodotto sul pavimento.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

COMPOSIZIONE

Emulsione acquosa di polimeri acrilici, cere polietileniche, resine bagnanti, plastificanti e additivi (conservante, antischiuma).

ETICHETTATURA

Non è richiesta etichettatura né indicazioni di rischio e sicurezza perché il prodotto non è classificato pericoloso secondo la vigente normativa.

A norma del D.lgs 161/06:

Categoria: pitture monocomponenti ad alte prestazioni (rivestimenti per pavimenti).

Valore limite UE per questo prodotto (Cat: 1/i): 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 37,95 g/l

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido
Colore: bianco latte
Odore: tipico acrilico
Densità: 1,023 kg/l
pH: 8,0

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio. Fila non si assume nessuna responsabilità per imprevisti scorretti dei suoi prodotti.