



**LEGNO TRATTATO
AD OLIO E A CERA**



A COSA SERVE

- Per la manutenzione dei pavimenti in legno trattati a olio o cera.
- Doppia azione: pulisce il pavimento e rigenera la protezione superficiale.
- È facile da applicare.
- Nutre il legno.
- Elimina anche ogni eventuale striatura.

I VANTAGGI

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione:

1. Agitare bene prima dell'uso.
2. Per l'inceneratura e la pulizia del pavimento: distribuire uno strato leggero e uniforme con un panno pulito e asciutto. Lasciar asciugare e lucidare.

Manutenzione: spruzzare

FILAPARQUET NET su panno pulito e passare sul pavimento.

Per acquistare il prodotto
[clicca qui](#)

RESA

Con un litro di prodotto faccio:

30 m²

"Le rese sono indicative e si intendono per mano"

Confezioni

Lattine da 1 litro: cartoni da 6 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Conservare il contenitore a temperatura ambiente; se troppo freddo, non riscaldare con fiamme, portarlo semplicemente in ambiente riscaldato, attendendo 10-15 minuti prima di adoperarlo.
- L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte le sue parti.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 0° a 25° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

COMPOSIZIONE
Miscela di cere naturali e sintetiche solubilizzate in solvente idrocarburico dearomatizzato.

ETICHETTATURA

Avvertenze: Pericolo
Indicazioni di pericolo:
Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza:
Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. In



caso di incendio: estinguere con mezzi idonei. Contiene: NAFTA(PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI HYDROTREATING.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido
Colore: incolore
Odore: lieve di solvente idrocarburico
Densità: 0,777 kg/litro
Punto d'infiammabilità: 40° C

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio. Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.

REV. 00 - 07/03/2013