

PROTETTIVO TONALIZZANTE PER INTERNI

COTTO

MARMO E AGGLOMERATI
NON LUCIDI



A COSA SERVE

I VANTAGGI

COME SI USA



AVVERTENZE

- il prodotto teme il gelo in canestro. Conservare a temperatura ambiente.

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

COMPOSIZIONE

Emulsioni silossaniche e resine organiche disperse in acqua

ETICHETTATURA

Non è richiesta etichettatura né indicazioni di rischio e sicurezza perché il prodotto non è classificato pericoloso secondo la vigente normativa.

A norma del D.lgs 161/06:

Categoria: pitture monocomponenti ad alte prestazioni (rivestimenti per pavimenti). Valore limite UE (Cat: 1/i): 140 g/l (2010)

Questo prodotto contiene al massimo 3 g/l

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido

Colore: bianco latteo

Odore: tipico di resina **Densità:** 1,001 kg/litro **pH:** 8,0

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio. Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.