

# Fuga-Glitter

Glitter per Fugalite® Eco e Fugalite® Eco Invisible.

Glitter specifico per l'additivazione e la decorazione ad effetto metallizzato di Fugalite® Eco e Fugalite® Eco Invisible.



## PLUS PRODOTTO

- Facilmente disperdibile
- Brillantezza permanente
- Ottima resistenza chimica

## CAMPI D'APPLICAZIONE

### Destinazione d'uso

Additivazione di Fugalite® Eco e Fugalite® Eco Invisible per l'ottenimento di effetto metallizzato.

## INDICAZIONI D'USO

### Applicazione

Miscelare Fugalite® Eco / Fugalite® Eco Invisible parte A con Fugalite® Eco / Fugalite® Eco Invisible parte B fino all'ottenimento di un impasto omogeneo.

Aggiungere Fuga-Glitter Gold o Silver nella quantità consigliata (circa 100 – 300 grammi ogni confezione di Fugalite® Eco / Fugalite® Eco Invisible, secondo il risultato estetico desiderato).

Impastare manualmente con cazzuola prima di omogeneizzare con frusta elicoidale a miscelazione dal basso verso l'alto e a basso numero di giri ( $\approx 400/\text{min.}$ ) per evitarne la dispersione nell'aria.

A raggiungimento di un impasto omogeneo applicare Fugalite® Eco / Fugalite® Eco Invisible additivato e procedere alle usuali operazioni di finitura e pulizia.

Effettuare una prova preventiva per verificare l'effetto estetico.

## DATI TECNICI SECONDO NORMA DI QUALITÀ KERAKOLL

Dosaggio consigliato	100 – 300 g / 1 conf. Fugalite® Eco – Fugalite® Eco Invisible
Natura	poliestere
Forma	prismatica esagonale
Dimensioni	$\approx 0,2 \text{ mm}$
Peso specifico	$\approx 1,38 \text{ kg/dm}^3$
Colore	silver - gold
Resistenza chimica	Grade II

## AVVERTENZE

- Prodotto per uso professionale
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- prodotto fine e leggero: prestare attenzione a non permetterne la dispersione nell'aria durante l'impasto
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

I dati relativi alle classificazioni Eco e Bio sono riferiti al GreenBuilding Rating® Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2017; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.