

# FILAACTIVE2

PROTEZIONE ATTIVA DA MUFFE



- PIETRE NATURALI
- CERAMICA
- PITTURE MURALI  
E MARMORINO
- CEMENTO E FUGHE
- COTTO



## A COSA SERVE

- Protettivo a base acqua che sanifica la superficie ostacolando la colonizzazione di muffe.
- Evita l'annerimento da umidità sulle pareti interne.
- Sulle pareti può essere utilizzato come protettivo di fondo prima di tinteggiare.

## I VANTAGGI

- Penetra a fondo nel materiale senza creare film superficiale
- Trattamento ecologico a base acqua
- È incolore quindi non altera le superfici
- Efficace anche sulle fughe
- Può essere facilmente applicato a parete.
- Azione prolungata nel tempo.

## COME SI USA

**pronto all'uso:** non serve diluire

### Applicazione:

Prima di applicare **FILAACTIVE2** assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta e pulita. In caso di muffe pre-esistenti, rimuoverle con **FILAACTIVE1** il toglimuffa attivo, quindi procedere con l'applicazione di **FILAACTIVE2**. Spruzzare abbondantemente ed uniformemente il prodotto tenendo il flacone in posizione verticale ad una distanza di circa 15-20 cm dal punto di applicazione.

Su superfici poco assorbenti, tamponare eventuali gocciolature con un panno asciutto e pulito.

### RESA

Con un litro di prodotto faccio:

20-40 m<sup>2</sup> a seconda dell'assorbimento della superficie

La resa è indicativa

### Attenzione:

Non spruzzare su piante, in tal caso lavare immediatamente con acqua.

## Confezioni

Flaconi da 500 ml con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 12 pezzi.

### AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

### TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

### COMPOSIZIONE

Contiene: tensioattivi cationici inf. 5%

### ETICHETTATURA

Non è richiesta etichettatura né indicazioni di rischio e sicurezza perché il prodotto non è classificato pericoloso secondo la vigente normativa.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Aspetto:** liquido  
**Colore:** trasparente incolore  
**Odore:** lieve, caratteristico  
**Densità:** 1,000 kg/l  
**pH:** 7,4

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio. Fila non si assume nessuna responsabilità per imprevisti o danni derivanti dall'uso dei suoi prodotti.

