



FILASOLV

DECERANTE PER CERE AL SOLVENTE



- COTTO
- KLINKER
- GRES PORCELLANATO
- PIETRA E AGGLOMERATI
- CERAMICA SMALTATA
- LEGNO



A COSA SERVE

- Rimuove i trattamenti tradizionali di cere al solvente dai pavimenti in cotto, marmo e legno.
- Sgrassa i pavimenti trattati con olio di lino crudo.
- Uniforma i pavimenti che, a causa di una scorretta o eccessiva applicazione di cere in pasta, presentano opacità o striature.
- Rimuove i residui di prodotti impermeabilizzanti da gres porcellanato marmo e granito.
- Rimuove gli eccessi di FILAPRO130
- Per diluire FILAPRO130 in fase di trattamento di legno poco assorbente.
- Elimina macchie di cera di candela, colla adesiva, bitume.

I VANTAGGI

- Solvente dearomatizzato: non emana cattivi odori.
- Un prodotto, tantissimi usi.
- Facilissimo da usare, efficace sempre.

COME SI USA

No diluizione: prodotto pronto all'uso.

Applicazione

Impregnare bene uno straccio di FILASOLV e pulire la superficie avendo cura di non ridistribuire i residui di cera o impermeabilizzante. Nei casi più tenaci versare FILASOLV direttamente sulla superficie, distribuirlo e lasciarlo agire per qualche minuto e intervenire energicamente con uno spazzolone. Si consiglia di intervenire su piccole zone e raccogliere lo sporco disciolto con uno straccio.

DILUIZIONI E RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Per decerare	5 m ²
--------------	------------------

"Le rese sono indicative e si intendono per mano"

Confezioni

Lattine da 1 litro: cartoni da 12 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- FILASOLV è un prodotto infiammabile. Si consiglia di non aspirare il prodotto con aspiraliquidi. L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte le sue parti.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30°C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30°C.

CONTIENE

Idrocarburi alifatici superiori al 30%

ETICHETTATURA

Avvertenze: Pericolo

Indicazioni di pericolo:

Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. L'esposizione ripetuta può provocare seccchezza o screpolatura della pelle.

Consigli di prudenza:

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate. Non fumare. Indos-

sare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni



amministrative.

Contiene: NAFTA(PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI HYDROTREATING.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido

Colore: trasparente

Odore: lieve di solvente

Densità: 0,78 kg/litro

Punto infiammabilità: 40°C

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio.

Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.

